L Number	Hits	Search Text	DB	Time stamp
5	20	(hash.ti. and @ad<20000121) and key and (s-box encrypt$5)	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 12:26
6	2	("4944009" | "5651069").PN.	USPAT	2004/06/27 12:17
7	1	hash same s-box	USPAT	2004/06/27 12:18
8	33	hash.ti. adj function.ti.	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 12:26
9	2	5892829.URPN.	USPAT	2004/06/27 13:05
10	44	hash same compress$4 same ("xor" logical adj operation add subtract)	USPAT	2004/06/27 13:09
11	35	(hash same compress$4 same ("xor" logical adj operation add subtract)) and (bytes bits)	USPAT	2004/06/27 13:09
12	4002732	@ad<200001211	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 13:10
13	35	((hash same compress$4 same ("xor" logical adj operation add subtract)) and (bytes bits)) and @ad<200001211	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 13:14
14	9	@ad<200001211 and transpos$6 with (bits bytes) same hash	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 13:14
15	4	("5671284" | "5740251" | "5751810" | "5835600").PN.	USPAT	2004/06/27 13:17
16	436	@ad<200001211 and 380/44.ccls.	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 14:24
17	14	(@ad<200001211 and 380/44.ccls.) and s-box	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 13:28
18	11	@ad<200001211 and key adj generat$6 same s-box	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 13:28
19	0	20030086564.URPN.	USPAT	2004/06/27 13:32
20	2	("5003597" | "5351299").PN.	USPAT	2004/06/27 13:33
21	24	5511123.URPN.	USPAT	2004/06/27 13:35
22	48	key.ti. and generator.ti.	USPAT	2004/06/27 13:41
23	0	(key.ti. and generator.ti.) and s-box	USPAT	2004/06/27 13:35
24	1	(key.ti. and generator.ti.) and hash	USPAT	2004/06/27 13:35
27	2	key.ti. and schedul$5.ti.	USPAT	2004/06/27 13:43
28	10	key adj schedul$5 and hash and s-box	USPAT	2004/06/27 13:43
29	529	@ad<200001211 and 380/46.ccls.	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 14:26
30	749	@ad<200001211 and 380/28.ccls.	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 14:25
31	18	(@ad<200001211 and 380/46.ccls.) and (@ad<200001211 and 380/28.ccls.) and hash	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 14:25
32	1	(@ad<200001211 and 380/46.ccls.) and (@ad<200001211 and 380/28.ccls.) and s-box	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 14:25
33	9	(@ad<200001211 and 380/46.ccls.) and (@ad<200001211 and 380/28.ccls.) and compression	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 14:25
34	4	(@ad<200001211 and 380/46.ccls.) and (@ad<200001211 and 380/28.ccls.) and transpos$6	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 14:25
35	2311	@ad<200001211 and 713/200.ccls.	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 14:26
36	381	(@ad<200001211 and 713/200.ccls.) and (hash s-box)	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 14:26
37	237	((@ad<200001211 and 713/200.ccls.) and (hash s-box)) and key with (generat$5 schedul$6)	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 14:27

38	4	(((@ad<200001211 and 713/200.ccls.) and (hash s-box)) and key with (generat$5 schedul$6)) and decrease with (bit byte)	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 14:27
39	101	(((@ad<200001211 and 713/200.ccls.) and (hash s-box)) and key with (generat$5 schedul$6)) and DES	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 14:27
-	72	(@ad<200001211 and 380/44.ccls.) and matri$5	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/04/20 10:35
-	52	((@ad<200001211 and 380/44.ccls.) and matri$5) and bits	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/25 08:47
-	1	5825886.pn.	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/04/20 10:28
-	12	(@ad<200001211 and 380/44.ccls.) and matri$5 same base	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/04/20 10:43
-	28	@ad<20000121 and key with generat$6 and matrix same bits same rearrang$4 same bits	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/04/20 11:05
-	1	3,506,783.pn.	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/04/20 11:01
-	1	"9705720"	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/04/20 11:05
-	1	5003596.pn.	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/04/20 11:05
-	2990647	@ad<20000121	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/25 08:44
-	179	@ad<20000121 and key adj selector	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/25 10:28
-	49	s-box and key adj dependent	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/25 09:37
-	0	(s-box and key adj dependent) and g^a	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/25 09:37
-	24	(s-box and key adj dependent) and @ad<20000121	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/25 10:00
-	18	khufu and encrypt	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/25 10:01
-	1	5003597.pn.	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/25 10:02
-	0	(@ad<20000121 and key adj selector) and s-box	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/25 10:25
-	5	(@ad<20000121 and key adj selector) and key with dependent	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/25 10:26
-	343	@ad<20000121 and 380/44.ccls.	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/25 10:28
-	22	(@ad<20000121 and 380/44.ccls.) and "xor" with key	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/25 11:00
-	194	hash.ti.	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/25 11:00
-	102	hash.ti. and @ad<20000121	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/25 11:00
-	73	(hash.ti. and @ad<20000121) and key	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 11:34

L Number	Hits	Search Text	DB	Time stamp
5	20	(hash.ti. and @ad<20000121) and key and (s-box encrypt$5)	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 12:26
6	2	("4944009" | "5651069").PN.	USPAT	2004/06/27 12:17
7	1	hash same s-box	USPAT	2004/06/27 12:18
8	33	hash.ti. adj function.ti.	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 12:26
9	2	5892829.URPN.	USPAT	2004/06/27 13:05
10	44	hash same compress$4 same ("xor" logical adj operation add subtract)	USPAT	2004/06/27 13:09
11	35	(hash same compress$4 same ("xor" logical adj operation add subtract)) and (bytes bits)	USPAT	2004/06/27 13:09
12	4002732	@ad<200001211	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 13:10
13	35	((hash same compress$4 same ("xor" logical adj operation add subtract)) and (bytes bits)) and @ad<200001211	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 13:14
14	9	@ad<200001211 and transpos$6 with (bits bytes) same hash	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 13:14
15	4	("5671284" | "5740251" | "5751810" | "5835600").PN.	USPAT	2004/06/27 13:17
16	436	@ad<200001211 and 380/44.ccls.	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 14:24
17	14	(@ad<200001211 and 380/44.ccls.) and s-box	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 13:28
18	11	@ad<200001211 and key adj generat$6 same s-box	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 13:28
19	0	20030086564.URPN.	USPAT	2004/06/27 13:32
20	2	("5003597" | "5351299").PN.	USPAT	2004/06/27 13:33
21	24	5511123.URPN.	USPAT	2004/06/27 13:35
22	48	key.ti. and generator.ti.	USPAT	2004/06/27 13:41
23	0	(key.ti. and generator.ti.) and s-box	USPAT	2004/06/27 13:35
24	1	(key.ti. and generator.ti.) and hash	USPAT	2004/06/27 13:35
27	2	key.ti. and schedul$5.ti.	USPAT	2004/06/27 13:43
28	10	key adj schedul$5 and hash and s-box	USPAT	2004/06/27 13:43
29	529	@ad<200001211 and 380/46.ccls.	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 14:26
30	749	@ad<200001211 and 380/28.ccls.	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 14:25
31	18	(@ad<200001211 and 380/46.ccls.) and (@ad<200001211 and 380/28.ccls.) and hash	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 14:25
32	1	(@ad<200001211 and 380/46.ccls.) and (@ad<200001211 and 380/28.ccls.) and s-box	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 14:25
33	9	(@ad<200001211 and 380/46.ccls.) and (@ad<200001211 and 380/28.ccls.) and compression	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 14:25
34	4	(@ad<200001211 and 380/46.ccls.) and (@ad<200001211 and 380/28.ccls.) and transpos$6	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 14:25
35	2311	@ad<200001211 and 713/200.ccls.	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 14:26
36	381	(@ad<200001211 and 713/200.ccls.) and (hash s-box)	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 14:26
37	237	((@ad<200001211 and 713/200.ccls.) and (hash s-box)) and key with (generat$5 schedul$6)	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 14:27

38	4	(((@ad<200001211 and 713/200.ccls.) and (hash s-box)) and key with (generat$5 schedul$6)) and decrease with (bit byte)	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 14:27
39	101	(((@ad<200001211 and 713/200.ccls.) and (hash s-box)) and key with (generat$5 schedul$6)) and DES	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 14:27
-	72	(@ad<200001211 and 380/44.ccls.) and matri$5	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/04/20 10:35
-	52	((@ad<200001211 and 380/44.ccls.) and matri$5) and bits	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/25 08:47
-	1	5825886.pn.	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/04/20 10:28
-	12	(@ad<200001211 and 380/44.ccls.) and matri$5 same base	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/04/20 10:43
-	28	@ad<20000121 and key with generat$6 and matrix same bits same rearrang$4 same bits	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/04/20 11:05
-	1	3,506,783.pn.	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/04/20 11:01
-	1	"9705720"	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/04/20 11:05
-	1	5003596.pn.	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/04/20 11:05
-	2990647	@ad<20000121	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/25 08:44
-	179	@ad<20000121 and key adj selector	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/25 10:28
-	49	s-box and key adj dependent	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/25 09:37
-	0	(s-box and key adj dependent) and g^a	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/25 09:37
-	24	(s-box and key adj dependent) and @ad<20000121	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/25 10:00
-	18	khufu and encrypt	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/25 10:01
-	1	5003597.pn.	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/25 10:02
-	0	(@ad<20000121 and key adj selector) and s-box	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/25 10:25
-	5	(@ad<20000121 and key adj selector) and key with dependent	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/25 10:26
-	343	@ad<20000121 and 380/44.ccls.	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/25 10:28
-	22	(@ad<20000121 and 380/44.ccls.) and "xor" with key	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/25 11:00
-	194	hash.ti.	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/25 11:00
-	102	hash.ti. and @ad<20000121	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/25 11:00
-	73	(hash.ti. and @ad<20000121) and key	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/06/27 11:34